



ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Διοίκησης

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

70013 Ηράκλειο

Τηλ: 2810 393143-Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 3/4/2015

Αρ. Πρωτ: 4029

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης **στην προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Π.Κ. στο Ηράκλειο για το έτος 2015**, προϋπολογισμένης δαπάνης **8.865,00€**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την **Τρίτη 21 Απριλίου 2015** και ώρα **14:00μ.μ** στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτίριο Διοίκησης).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του εκάστοτε Τμήματος **ΚΑΕ 7111**, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αρ.7126 /αρ.πρωτ: 3921/2-4-2015, ΑΔΑ: 63Γ7469Β7Γ-3ΥΨ, ΑΔΑΜ εγκεκκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΣ: 15REQ002683808 2015-04-02.

Η ανάθεση θα γίνει **ανά ομάδα ειδών**, όπως αυτές περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα. Ο προσφέρων θα μπορεί να καταθέσει προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες, οπωσδήποτε όμως για ολόκληρη την ομάδα και εντός του προϋπολογισμού της.

Επιπλέον, για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 4, ο προσφέρων δεν θα πρέπει να υπερβεί τον επιμέρους προϋπολογισμό ανά τμήμα, πέραν της γενικής υποχρέωσης να μην υπερβεί την προϋπολογισμένη δαπάνη της ομάδας.

Χρόνος Παράδοσης: 40 ημέρες

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Π.Κ. στο Ηράκλειο στις Βούτες και σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΟΜΑΔΑ 1 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ			
α/α	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
1.1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ	3	4.755,00
1.2	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	32	
1.3	ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 360X160X72	1	
1.4	ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΑΜΗΛΟ 90X45X85	3	
1.5	ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ	1	

ΟΜΑΔΑ 2 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ			
α/α	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
2.1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1,80mX1,20m	8	1.260,00
2.2	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1,50mX1,00m	1	

ΟΜΑΔΑ 3- ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ			
α/α	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
3.1	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ	30	2.000,00

ΟΜΑΔΑ 4 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ					
α/α	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
4.1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ	2	Κέντρο Δεδομένων	250,00	850,00
4.2	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ	2	Σχεδιασμού & Προγραμματισμού	500,00	
4.3	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2			
4.4	ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	1			
4.5	ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	1	Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης	100,00	
4.6	ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ	1			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 8.865,00

- Όλα τα είδη της ομάδας 1 να έχουν εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία για τα είδη της ομάδας 1, να διαθέτει οργανωμένο τμήμα service και ανταλλακτικών.

1.1. ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Το κάθισμα να είναι ιδιαιτέρως υψηλής εργονομίας – ποιότητας, τροχήλατο, με ενιαίο κέλυφος, μπράτσα και ψηλή πλάτη. Ο σκελετός του καθίσματος να αποτελείται από τουλάχιστον ένα σκελετό από κόντρα πλακέ οξιάς συνολικού πάχους περίπου 10mm πάνω στον οποίο θα τοποθετείται διογκωμένη πολυουρεθάνη.

Οι καμπυλότητες να ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές για ανατομικό - εργονομικό κάθισμα.

Στον σκελετό να προσαρμόζεται ένα αφρώδες μαξιλάρι διογκωμένης πολυουρεθάνης. Το κάθισμα να επενδύεται εξωτερικά με δερματίνη ή ύφασμα υψηλής αντοχής στις τριβές, με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας να είναι τουλάχιστον 54cm πλάτος και περίπου 50cm βάθος. Ύψος πλάτης από το έδαφος περίπου 116-124cm.

Τα μπράτσα να είναι από εμφανές αλουμίνιο, επενδυμένα στο σημείο επαφής με δερματίνη, ύφασμα ή ημίσκληρη πολυουρεθάνη.

Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός αμορτισέρ. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται με ένα μοχλό που βρίσκεται κάτω από την έδρα. Επίσης, να διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης (relax), με επιλογή αυτόματης απενεργοποίησης. Ο μηχανισμός να επιτρέπει τη σταθεροποίηση της κλίσης του κελύφους σε τουλάχιστον 4 θέσεις.

Να στηρίζεται πάνω σε μια μεταλλική πεντακτινωτή βάση διαμέτρου τουλάχιστον 70cm, με τροχούς ασφαλείας κατάλληλους για όλα τα είδη πατωμάτων. Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Το κάθισμα θα πρέπει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τα παρακάτω τεστ αντοχής και πιστοποιητικά:

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ISO 9001
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ISO 14001
- ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

Τα πιστοποιητικά να αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος και να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος.

1.2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με μπράτσα

Ο σκελετός του καθίσματος να είναι μεταλλικός, οβάλ διατομής, μαύρης ηλεκτροστατικής βαφής και η στήριξη να γίνεται σε τέσσερα πόδια, που θα φέρουν πλαστικά πέλματα για την προστασία των δαπέδων.

Στον σκελετό της έδρας και της πλάτης να προσαρμόζονται μαξιλάρια από αφρώδη πολυουρεθάνη που θα επενδύονται εξωτερικά με ύφασμα ή δερματίνη, υψηλής αντοχής στις τριβές, με δυνατότητα επιλογής χρώματος.

Τα καθίσματα να διαθέτουν μεταλλικά μπράτσα τα οποία θα αποτελούν προέκταση των ποδιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Το κάθισμα θα πρέπει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τα παρακάτω τεστ αντοχής και πιστοποιητικά:

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ISO 9001
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ISO 14001
- ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ EN 178, EN 13761, EN 1022

Τα πιστοποιητικά να αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος και να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος.

15PROC002686831 2015-04-03

1.3. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 360x160x72cm

Το τραπέζι να αποτελείται από **τέσσερα ανεξάρτητα** τραπέζια διαστάσεων M180cm x B80cm x Υ72 cm το κάθε ένα. Η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης ματ διπλής όψεως (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ E1) με δυνατότητα επιλογής χρώματος.

Συνολικό πάχος επιφάνειας τουλάχιστον 25mm. Κατά μήκος όλων των τελειωμάτων της επιφάνειας να υπάρχει ειδικό προφίλ (σκόρο) από ομοιόχρωμο σκληρό αντιγδαρτικό ABS.

Η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται πάνω σε μεταλλικό σκελετό, ο οποίος να αποτελείται από τα πόδια (πλαϊνά στηρίγματα) και τις δοκούς στήριξης (μπάρες). Τα δύο πλαϊνά στηρίγματα (πόδια) να είναι σχήματος Π, ορθογωνικής διατομής, πάχους τουλάχιστον 3mm που θα καταλήγουν σε πέλματα-ρεγουλατόρους για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του τραπεζιού.

Οι ραφές είναι να είναι απόλυτα αφανείς. Τα δύο πλαϊνά στηρίγματα να ενώνονται μεταξύ τους με δοκούς (μπάρες) από στραντζαριστή λαμαρίνα που θα συντελούν στην αντιστήριξη και την ευστάθεια της κατασκευής.

Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας. Η κατασκευή να είναι λυόμενη, κάθε της τμήμα πλήρως εναλλάξιμο και να μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Το τραπέζι θα πρέπει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τα παρακάτω τεστ αντοχής και πιστοποιητικά:

- **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ISO 9001**

- **ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΚΑΤΑ EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3, UNI 8594, EN13721 ΚΑΙ EN 13722**

- Το υλικό κατασκευής τους (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη) να έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεΐδης, **Πιστοποιητικό CLASS E1**.

Τα πιστοποιητικά να αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος και να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος.

1.4. ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90x45x85 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0,90m (Μ) X 0,85m (Υ) X 0,45m (Β)

Το ερμάριο να είναι κλειστό με πόρτες και να κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1, επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη σε χρώματα της επιλογής της Υπηρεσίας.

Το ερμάριο να αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους στοιχεία:

α) από δύο πλαϊνά, πάχους 18mm.

β) από την πλάτη, πάχους 18mm

γ) από την βάση, πάχους 18mm.

δ) από το καπάκι, πάχους 18mm.

ε) από τα ράφια, πάχους 25mm.

στ) από τις πόρτες, πάχους 18mm.

Κάθε πλαϊνό να φέρει δύο σειρές οπών ανά 33mm για την στήριξη των (κινητών) ραφιών και η βάση του ερμαρίου να φέρει τέσσερις ρεγουλατόρους για την οριζοντίωση και σταθερότητα της κατασκευής, ενώ θα προσαταεύουν συγχρόνως τα έπιπλα από την υγρασία και η ρύθμιση να επιτυγχάνεται μέσα από τα κασώματα.

Η σύνδεση των μερών για την δημιουργία του κασώματος (πλαϊνά, πλάτη, έδρα, καπάκι) να πραγματοποιείται με καβίλιες και μεταλλικά φυράκια για πλήρη στατική επάρκεια. Το ερμάριο να διαθέτει ένα κινητό ράφι ρυθμιζόμενου ύψους. Τα στηρίγματα του ραφιού και οι υποδοχές στα πλαϊνά του ερμαρίου να είναι μεταλλικά. Οι πόρτες, να στηρίζονται σε ατσάλινους μεντεσέδες.

Ο τρόπος κατασκευής των ερμαρίων να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαγμένων μερών με ανταλλακτικά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Το προϊόν θα πρέπει απαραίτητα και με πούλη αποκλεισμού να διαθέτει τα παρακάτω τεστ αντοχής και πιστοποιητικά.

- ISO 9001

- ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ EN 14073-2, EN 14073-3, και EN14074.

- Το υλικό κατασκευής τους (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με laminate) να έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεϋδης, πιστοποιητικό CLASS E1.

Τα πιστοποιητικά να αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος και να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος.

1.5.ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

Ο καλόγηρος να έχει ύψος περίπου 1,70m, πλαστική στρογγυλή βάση, στρογγυλή μεταλλική κολώνα, ομπρελοθήκη και 5 διπλά άγκιστρα για κρέμασμα ρούχων.

.....

ΟΜΑΔΑ 2 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

- Όλα τα είδη της ομάδας 2 να έχουν εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία για τα είδη της ομάδας 1, να διαθέτει οργανωμένο τμήμα service και ανταλλακτικών.

2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1,80x1,20m

Η επιφάνειά του πίνακα να είναι από σμάλτο υψηλής αντοχής, λευκή, αντιγδαρτική, χωρίς πόρους. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβολή (projector). Μεσαίας το πολύ ανακλαστικότητας.

Η πλάτη του πίνακα να είναι από έλασμα γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους περίπου 0.4mm.

Ο πίνακας να φέρει περιμετρικά πλαίσιο ανοδευωμένου αλουμινίου., χωρίς αιχμές και ακμές. Να υπάρχει, σε όλο το μήκος της κάτω βάσης του πίνακα, κατάλληλη προθήκη για την τοποθέτηση μαρκαδόρων και σπόγγου.

Ο πίνακας να είναι κατάλληλου βάρους για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα.

Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά στερέωσης για κάθε επιφάνεια (τοίχο, γυψοσανίδα κλπ.) . Το ακριβές σημείο στερέωσης θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1,50x1,00m

Η επιφάνειά του πίνακα να είναι από σμάλτο υψηλής αντοχής, λευκή, αντιγδαρτική, χωρίς πόρους. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβολή (projector). Μεσαίας το πολύ ανακλαστικότητας.

Η πλάτη του πίνακα να είναι από έλασμα γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους περίπου 0.4mm.

Ο πίνακας να φέρει περιμετρικά πλαίσιο ανοδευωμένου αλουμινίου., χωρίς αιχμές και ακμές. Να υπάρχει, σε όλο το μήκος της κάτω βάσης του πίνακα, κατάλληλη προθήκη για την τοποθέτηση μαρκαδόρων και σπόγγου.

Ο πίνακας να είναι κατάλληλου βάρους για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα.

Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά στερέωσης για κάθε επιφάνεια (τοίχο, γυψοσανίδα κλπ.) . Το ακριβές σημείο στερέωσης θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

.....

ΟΜΑΔΑ 3 - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το κάθισμα να είναι ιδιαιτέρως υψηλής εργονομίας – ποιότητας. Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαφόρων χώρων ποικίλης λειτουργικότητας όπως αμφιθεάτρων, αιθουσών συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, κινηματογραφικών προβολών, μουσικών ακροάσεων, κλπ. Το σχήμα τους να έχει ειδικά σχεδιαστεί, ώστε να εξασφαλίζει το σωστό κάθισμα για τουλάχιστον το 90% των πιθανών χρηστών, με βάση πολλές διαφορετικές ανθρωπομετρικές φιγούρες. Οι καμπυλότητες να ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές για ανατομικό - εργονομικό κάθισμα.

Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος (ξεχωριστές) να είναι από ανατομικά διαμορφωμένο διάτρητο και αντιολισθητικό πολυπροπυλένιο.

Η πλάτη του καθίσματος να στηρίζεται στον σκελετό με τρόπο ενθυλάκωσης (πρεσαριστά) αλλά και βιδωτά. Το καθίσμα να μπορεί να στοibaζεται κάθετα. Στα πόδια να υπάρχει ειδικό πλαστικό που θα προστατεύει τον σκελετό του καθίσματος από εκδορές κατά την κάθετη στοίβαξη του καθίσματος.

Ο σκελετός του καθίσματος να είναι από χαλυβδοσωλήνα ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας, διαμέτρου τουλάχιστον Φ25mm διαμορφωμένος έτσι ώστε να σχηματίζει νεύρα για πρόσθετη αντοχή. Να στηρίζεται σε τέσσερα μονοκόμματα πόδια, τα οποία καταλήγουν σε αντιολισθητικά ενισχυμένα πέλματα, κατάλληλα για όλα τα είδη πατωμάτων.

Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης.

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το κάθισμα πρέπει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τα παρακάτω:

- ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ISO 9001

- ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ EN 1728

Τα πιστοποιητικά να αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος και να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος.

ΟΜΑΔΑ 4 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ

- Ο προσφέρων δεν θα πρέπει να υπερβεί τον επιμέρους προϋπολογισμό της ομάδας 4, ανά τμήμα, πέραν της γενικής υποχρέωσης να μην υπερβεί την προϋπολογισμένη δαπάνη ανά ομάδα.
- Όλα τα είδη της ομάδας 4 να έχουν εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία για τα είδη της ομάδας 1, να διαθέτει οργανωμένο τμήμα service και ανταλλακτικών.

4.1. ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ

Θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:

- Τροχήλατο κάθισμα εργασίας
- Βάση πέντε ακτίνων τουλάχιστον από πλαστικό ή αλουμίνιο
- Ηλεκτροστατική βαφή βάσης αλουμινίου
- Δίδυμοι τροχοί από ενισχυμένο υλικό με κάλυμμα
- Ρύθμιση ύψους του καθίσματος με έμβολο αερίου
- Ρύθμιση τους ύψους καθίσματος με την χρήση μοχλού
- Μαξιλάρι επί της έδρας πάχους 50 mm τουλάχιστον
- Μαξιλάρι επί της πλάτης πάχους 30 mm τουλάχιστον
- Επένδυση μαξιλαριών με ύφασμα
- Χρώμα υφάσματος Μαύρο
- Δυνατότητα ρύθμισης ύψους πλάτης
- Μηχανισμός ρηλάξ
- Δυνατότητα ρύθμισης βάθους έδρας καθίσματος
- Πλαστικά μπράτσα καθίσματος αντοχής εγκατεστημένα
- Να παραδοθεί συναρμολογημένη
- Εγγύηση καλής λειτουργίας καθίσματος ≥ 2 έτη
- Εγγύηση καλής λειτουργίας εμβόλου καθίσματος ≥ 2 έτη

4.2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ

Θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:

- Τροχήλατο κάθισμα εργασίας
- Βάση πέντε ακτίνων τουλάχιστον από πλαστικό ή αλουμίνιο
- Ηλεκτροστατική βαφή βάσης αλουμινίου
- Δίδυμοι τροχοί από ενισχυμένο υλικό με κάλυμμα

- Ρύθμιση ύψους του καθίσματος με έμβολο αερίου
- Ρύθμιση τους ύψους καθίσματος με την χρήση μοχλού
- Μαξιλάρι επί της έδρας πάχους 50 mm τουλάχιστον
- Μαξιλάρι επί της πλάτης πάχους 30 mm τουλάχιστον
- Επένδυση μαξιλαριών με δερματίνη μαύρου χρώματος
- Δυνατότητα ρύθμισης ύψους πλάτης
- Μηχανισμός ρηλάξ
- Δυνατότητα ρύθμισης βάθους έδρας καθίσματος
- Πλαστικά μπράτσα καθίσματος αντοχής εγκατεστημένα
- Να παραδοθεί συναρμολογημένη
- Εγγύηση καλής λειτουργίας καθίσματος ≥ 2 έτη
- Εγγύηση καλής λειτουργίας εμβόλου καθίσματος ≥ 2 έτη

4.3. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

Συρταριέρα διαστάσεων: 40-45cm πλάτος x 50-60cm βάθος x 54-56cm ύψος.

Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη με τρία συρτάρια και μολυβοθήκη. Με κλειδαριά που κλειδώνει όλα τα συρτάρια και είναι τοποθετημένη στην μετώπη του συρταριού. Τα συρτάρια να κινούνται πάνω σε αθόρυβες γλυσιέρες.

Υλικό κατασκευής, πάχους τουλάχιστον 18 mm. Επικάλυψη laminate, διπλής όψης, άκαυστο, αντιθαμβωτικό, μεγάλης αντοχής σε ασθενή οξέα, διαλυτικά και καθαριστικά. Περιμετρικά στα σόκορα επικάλυση από ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό PVC.

4.4. & 4.5 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαστάσεις (περίπου): Μήκος: 0,50-0,60μ, Πλάτος: 0,50-0,60μ, Ύψος: 0,41μ

Υλικό: Μορισανίδα τριών στρώσεων τύπου E1. Επικάλυψη laminate, διπλής όψης, άκαυστο, αντιθαμβωτικό, μεγάλης αντοχής σε ασθενή οξέα, διαλυτικά και καθαριστικά. Περιμετρικά στα σόκορα επικάλυση από ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό PVC. Συνολικό πάχος επιφάνειας τουλάχιστον 25mm.

Στήριξη στο δάπεδο με μεταλλικά πόδια (ηλεκτροστατικής βαφής ή χρωμιομένα)

Με δυνατότητα επιλογής χρωμάτων.

4.5.ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

Ο καλόγηρος να έχει ύψος περίπου 1,70m, πλαστική στρογγυλή βάση, στρογγυλή μεταλλική κολώνα, ομπρελοθήκη και 5 διπλά άγκιστρα για κρέμασμα ρούχων.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ