

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ρέθυμνο, 04/09/2018
Αριθ. πρωτ.: 11513

Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :28310 77940
Fax :2831077960
Ταχ. Κώδικας:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ, αρ. πρωτ. 9335/05-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003376790/05-07-2018),
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ, αρ. πρωτ. 10690/30-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΜ3469Β7Γ-Ω0Ω),
ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΟ (ΑΔΑΜ: 18REQ003508072/31-07-2018)

CPVS: 39100000-3-Επιπλα

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά (Τμήμα Πρωτοκόλλου του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο) μέχρι και την 17/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ., για την **προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων ειδών εξοπλισμού** (π.χ. έπιπλα, κουρτίνες σκίασης κ.λ.π..) με σκοπό την κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών-**ΦΚΣ**- του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Η εγκρινόμενη προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ύψος των **19.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων του Π.Κ., οικον. έτους 2018 (**ΣΑΕ 2014ΣΕ54600069**).

Η προμήθεια για το σύνολο των ειδών και εργασιών πραγματοποιείται με την διαδικασία που ορίζεται στην προαναφερόμενη **ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ**, υπ' αρ. πρωτ. 10690/30-07-2018. Δηλαδή με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσης, και με κριτήριο **κατακύρωσης** την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τιμολογήσει και να παραδώσει τα είδη, **εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης**, στους χώρους του Τμήματος ΦΚΣ στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

Ακολουθούν Όροι συμμετοχής - Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλο Οικονομικής Προσφοράς.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του Παν/μίου Κρήτης.

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν εντός φακέλου, όπου θα αναγράφεται στο εξωτερικό του τα στοιχεία του διαγωνισμού (τίτλος, αριθ. Πρωτ.) καθώς και τα στοιχεία της προσφέρουσας εταιρείας, τα εξής δικαιολογητικά.:

1. Πιστοποιητικό του Εμπορικού Επιμελητηρίου επί ποινής αποκλεισμού με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, για την προμήθεια των απαιτούμενων ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των σχετικών ΚΑΔ των ειδών, που είναι ζητούμενα στην παρούσα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψήφιου Αναδόχου επί ποινής αποκλεισμού με την οποία :
 - α) θα αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης και των παραρτημάτων της
 - β) θα βεβαιώνει τη νομιμότητα και την καταλληλότητα του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει αμέριστα την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού. Τυχόν εργαλεία, όργανα και εν γένει μέσα τα οποία θα απαιτηθούν θα προσκομίσει και διαθέσει με δική του δαπάνη.
 - γ) θα δηλώνει υπεύθυνα ότι η κατατιθέμενη προσφορά του ισχύει κατ' ελάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και θα αναφέρει τον ακριβή βελτιωμένο χρόνο ισχύος.
3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσουν αποδεικτικό **φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας και ποινικού μητρώου**, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το ποινικό μητρώο απαραίτητα εντός τελευταίου τριμήνου και θα αφορά τους υπόχρεους ανάλογα την εταιρεία..
4. Θα πρέπει να προσκομιστούν, επί ποινής αποκλεισμού τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό με τις τροποποιήσεις του σε περίπτωση νομικού προσώπου και να φαίνεται ευκρινώς σε περίπτωση νομικού προσώπου ο διαχειριστής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και το διοικητικό συμβούλιο κατά περίπτωση) και παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με εκπρόσωπό του.
5. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού :
 - Α. προτεινόμενη τεχνική περιγραφή των ειδών σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές (συμπληρωμένος ο πίνακας που δίνεται στις Τεχνικές προδιαγραφές), **στην οποία θα αναφέρονται ακριβώς τα είδη που θα εγκατασταθούν συνοδευόμενα από τεχνικά εγχειρίδια, προσπέκτους και φωτογραφίες των ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.**
 Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων, ότι η προτεινόμενη τεχνική περιγραφή των ειδών που θα καταθέσουν εντός της τεχνικής τους προσφοράς θα εφαρμοστεί χωρίς αποκλίσεις εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων και μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα είδη, **η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται.**
 - Β. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των ειδών.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει να αναγράφεται η χρονική διάρκεια των προσφερομένων εγγυήσεων (εγγυήσεις καλής λειτουργίας, απόκρισης, επιδιόρθωσης, ανταλλακτικών κ.λ.π) για όλα τα είδη

Δ. Δήλωση της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία κατασκευάζεται το προφερόμενο είδος καθώς και τον τόπο εγκατάστασή της.

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

6. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή αποκλεισμού ο οποίος περιλαμβάνει **επί ποινής απόρριψης** συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται παρακάτω για κάθε Ομάδα ειδών.

Τμήμα	Είδος	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
	[1]	[2]	[3]	[4]
ΤΜΗΜΑ ΦΚΣ	ΓΡΑΦΕΙΑ	6		
	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ	5		
	ΠΟΡΤΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ	18		
	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	5		
	ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΦΟΜ	2		
	ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ	3		
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ	6		
	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	6		
	ΝΤΟΥΛΑΠΑ (με πόρτες και κλειδαριά)	1		
	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΡΟΛΕΡ	58 m2		
	ΚΑΝΑΠΕΣ	1		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				

7. Εγγυήσεις

Α) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Απαραίτητα στοιχεία και επί ποινής αποκλεισμού σε περίπτωση μη αναγραφής τους τα κατ' ελάχιστον στοιχεία που απαιτεί ο Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παράγραφος 4 (οι εγγυητικές επιστολές σε πρωτότυπο δηλ. με πρωτότυπη υπογραφή του εκδότη της εγγύησης)

B) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ 24%. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης να έχει διάρκεια τουλάχιστον 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Ο χρόνος παράδοσης εξοπλισμού και εργασιών ορίζεται σε **30 ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η πληρωμή του αναδόχου/αναδόχων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης των ειδών σε πλήρη λειτουργία και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών/εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί με βάση το τιμολόγιο του αναδόχου και θα θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4% για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση, κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΚΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ, ΞΥΛΟΥ Κ.Λ.Π.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΦΚΣ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.000,00 € (ΠΔΕ 2014ΣΕ54600069)

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ	Το κάθε γραφείο να είναι εργονομικά σχεδιασμένο, ανθεκτικής κατασκευής, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αφήνοντας ελεύθερο χώρο κάτω από την επιφάνεια εργασίας για την άνετη κίνηση των κάτω άκρων και την απρόσκοπτη εναλλαγή θέσεων κατά την εργασία. Διαστάσεις: μήκος 80-100-120-140-160-180-200cm, πλάτος 60cm ή 80cm, και ύψος 75cm. Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από μοριosanίδα E-1, υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, υψηλής πυκνότητας, πάχους 25mm για την επιφάνεια εργασίας και 18cm για τη μετώπη, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης υψηλής μηχανικής και χημικής αντοχής, ανεπηρέαστη από υγρασία, εύκολη στο καθάρισμα, με τέλεια εφαρμογή στη μοριosanίδα. Περιμετρικά σε όλα τα σόκορα να υπάρχει ταινία PVC πάχους 2mm στο ίδιο χρώμα με την επιφάνεια, που τοποθετείται με ειδική μηχανή & ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση, για την εξασφάλιση απόλυτης εφαρμογής και φινιρίσματος. Στο κάτω μέρος το κάθε πλαϊνό να φέρει 2 ρυθμιζόμενα πέλματα (ρεγουλατόρους) ρύθμισης χωρίς την απαίτηση σημαντικής άσκησης δύναμης ή χρήσης εργαλείων, για τη σωστή στήριξη και οριζοντιοποίηση του γραφείου από PVC υψηλής ανθεκτικότητας, με αντιολισθητικές και προστατευτικές για το δάπεδο ιδιότητες. Η όλη κατασκευή να είναι λυόμενη για εύκολη μεταφορά και αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς, και η στήριξη της επιφάνειας με το σκελετό του γραφείου να γίνεται με μεταλλικά φυράκια και βίδες σε ήδη κατάλληλα	6		

	προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο. Ο χρωματισμός να είναι επιλογής μας από διαθέσιμο χρωματολόγιο.			
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡ ΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤ ΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕ N 41X55X60cm ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ Η τροχήλατη συρταριέρα να είναι εργονομικής κατασκευής, άριστης ποιότητας και εμφάνισης, και έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης σε όποια θέση επιθυμεί ο χρήστης, είτε δίπλα ανεξάρτητα από το γραφείο, είτε κάτω από αυτό. Να έχει τρία συρτάρια & ένα μολυβοθήκη, και να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα E-1 υψηλής πίεσεως, τριών στρώσεων και συνεχούς ομοιογενούς διατομής πάχους 18mm με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά. Τα συρτάρια να κατασκευάζονται όπως και το σώμα και να έχουν αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 35kgr. Το μπροστινό μέρος τους να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για να στηρίζει τη μετώπη. Η μολυβοθήκη να έχει ειδικά διαμορφωμένες θήκες για την τοποθέτηση των διαφόρων ειδών και μικροαντικειμένων του γραφείου. Περιμετρικά να υπάρχει ταινία PVC πάχους 2mm στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη, που να τοποθετείται με ειδική μηχανή & ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση. Τα συρτάρια και η μολυβοθήκη να φέρουν χειρολαβές αλουμινίου, εύχρηστες, μη αιχμηρές, δυο σημείων στήριξης και να κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφάλειας που να είναι τοποθετημένη στο δεξί μέρος της μολυβοθήκης. Κάθε συρτάρι να κινείται σε ζεύγος μεταλλικές γλυσιέρες μεγάλης στερεότητας & ακριβείας για άνετη και αθόρυβη χρήση. Το ζεύγος αυτό να κινείται με την σειρά του με τη βοήθεια από πλαστικά ροδάκια ολίσθησης σε δυο εξωτερικές γλυσιέρες από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 2mm που να τοποθετούνται στα πλαϊνά της συρταριέρας. Ο οδηγός να φέρει	5		

	στόπερ, ώστε το συρτάρι να μη βγαίνει από την συρταριέρα και η μετώπη να μη χτυπά στη συρταριέρα. Στο κάτω μέρος της βάσης να βιδώνονται τέσσερις δίδυμοι τροχοί ασφάλειας τύπου W από πολυαμίδιο με δυνατότητα κίνησης καθ' όλες τις διευθύνσεις, εγγύηση καλής λειτουργίας 100km με δυναμική φόρτιση που να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές DIN 68131 και ικανότητα παραλαβής φορτίου 50 κιλά ανά τροχό. Η σύνδεση της συρταριέρας να γίνεται με ανοξείδωτα φυράκια και καβίλιες Φ8X30mm σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα παραλαβής του συνολικού προβλεπόμενου φορτίου. Ο χρωματισμός να είναι όμοιος με το γραφείο που συνοδεύει.			
ΝΤΟΥΛΑΠΕ Σ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80x40x80cm ΣΩΜΑ: Κατασκευασμένο από μοριοσανίδα E1 τριών στρώσεων υψηλής πίεσεως και συνεχούς ομοιογενούς διατομής, πάχους 25mm για το καπάκι, τη βάση & τα ράφια και 18mm για την πλάτη, τα πλαϊνά και τις πόρτες, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, αντιθαμβωτική, βραδύκαυστη, ανθεκτική στα χτυπήματα, ανεπηρέαστη από υγρασία, εύκολη στο καθάρισμα με τα συνήθη απορρυπαντικά, με τέλεια εφαρμογή στη μοριοσανίδα. Στη βάση να υπάρχουν 4 πέλματα ρεγυλατόροι ρύθμισης ύψους από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή στήριξη και οριζοντιοποίηση, με αντιολισθητικές και προστατευτικές για το δάπεδο ιδιότητες. ΠΟΡΤΕΣ: να διαθέτει δυο πόρτες, με κλειδαριά ασφαλείας στη δεξιά πόρτα, κατασκευασμένες σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές για το σώμα, πάχους 18mm. Να διαθέτουν μεντεσέδες τύπου SALICE χυτοπρεσαριστούς, χωνευτούς ισχυρού ελατηρίου, δυο σε κάθε φύλλο, αντοχής σε βάρος 60kg τουλάχιστον,	5		

	ρυθμιζόμενους σε τρεις κατευθύνσεις, πιστοποιημένης ποιότητας για αθόρυβο άνοιγμα και κλείσιμο. ΡΑΦΙΑ: οι ντουλάπες με ύψος 80cm να διαθέτουν ένα ράφι με μεταλλικούς στατήρες μεγάλης αντοχής σε βάρος 30K/ράφι, που μπορεί να τοποθετηθεί στις αντίστοιχες οπές που υπάρχουν στα πλαϊνά ανά 3,2cm. Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές για το σώμα, πάχους 25mm. Υλικό προστασίας στα σόκορα: ταινία PVC πάχους 2mm, που τοποθετείται με ειδική μηχανή & ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση, για την εξασφάλιση απόλυτης εφαρμογής και φινιρίσματος. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Η όλη κατασκευή να είναι λυόμενη για εύκολη μεταφορά και αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς. Η στήριξη των επιφανειών μεταξύ τους να γίνεται με αφανείς μεταλλικούς πείρους, μεταλλικά φυράκια και καβίλιες Φ8X30mm σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, με μεγάλη αντοχή στις πλευρικές καταπονήσεις, για να δίνουν μια στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα χωρίς να δημιουργούν επικίνδυνες προεξοχές ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ: Αλουμινίου με ενσωματωμένο διακοσμητικό PVC στο χρώμα της μελαμίνης, εύχρηστες, μη αιχμηρές. Ο χρωματισμός να είναι επιλογής της υπηρεσίας από το διαθέσιμο χρωματολόγιο.			
ΠΟΡΤΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ	πόρτες, κατασκευασμένες σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές για το σώμα, πάχους 18mm. Να διαθέτουν μεντεσέδες τύπου SALICE χυτοπρεσαριστούς, χωνευτούς ισχυρού ελατηρίου, δυο σε κάθε φύλλο, αντοχής σε βάρος 60kg τουλάχιστον, ρυθμιζόμενους σε τρεις κατευθύνσεις, πιστοποιημένης ποιότητας για αθόρυβο άνοιγμα και κλείσιμο. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50X180 TEM.14 50X60 TEM.2	18		

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Καρέκλες γραφείου με υψηλή ποιότητα κατασκευής, ιδανικές για πολύωρη χρήση. Έδρα και πλάτη: έδρα και πλάτη από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με μεταλλικές μπάρες εσωτερικά στην έδρα, με αφρώδη πυκνότητας 40kg/m³ πάχους 5εκ για την έδρα και 30kg/m³ πάχους 4 εκ για την πλάτη μεταβλητής πυκνότητας Μπράτσα: μαύρα πολυπροπυλαινίου, κλειστού σχήματος Ανύψωση : με αμορτισέρ αερίου 5.000N διαδρομής 10 εκ πιστοποιημένο κατά UNI9084 Μηχανισμός: synchron βαρέως τύπου που επιτρέπει την συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας και της πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις, πιστοποιημένος κατά EN 1335. Ο μηχανισμός έχει ασφάλεια επαναφοράς και ρύθμιση σκληρότητας που επιτυγχάνεται μέσω βίδας στο κάτω μέρος της έδρας του καθίσματος. Η πλάτη ρυθμίζεται καθ' ύψος σε όλα τα σημεία επιτυγχάνοντας έτσι τη σωστή στήριξη του σώματος. Βάση: περιστρεφόμενη πεντακτινωτή υαλοενισχυμένου πολυαμίδιου ή αλουμινίου πιστοποιημένη κατά ANSI-BIFMA X5.1 με ρόδες Φ60 πιστοποιημένες κατά EN12527. Επένδυση: έδρα και πλάτη επενδύονται με ύφασμα, τεχνόδερμα ή γνήσιο δέρμα υψηλών προδιαγραφών	5		
ΠΟΛΥΘΡΟ ΝΕΣ ΦΟΜ	Πολυθρονα τύπου φορμ με αφρολέξ υψηλής ποιότητας πυκνότητας No 400	2		
ΚΑΛΟΓΕΡΟ I	ΥΨΟΣ 170 cm ΑΠΟΚΛΙΣΗ 015 +- ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 ΘΕΣΕΙΣ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΡΟΥΧΩΝ	3		
ΒΙΒΛΙΟΘΗ ΚΕΣ	Βιβλιοθήκες 80x40x220 Σκελετός και ράφια: Μοριοσανίδα πάχους 25mm με επικάλυψη μελαμίνης Πλάτη: Μοριοσανίδα πάχους 10mm	6		

	Επιλογή από χρωματολόγιο πριν την παράδοση			
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ ΑΣ	Χαρακτηριστικά: Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων, επενδεδυμένο, με ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και πλάτης και δυνατότητα προσθήκης αναλογίου. Σκελετός καθίσματος: μεταλλικός αποτελούμενος από 4 πόδια σωλήνα διατομής Φ25 πάχους 1,5 χιλ. Είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου ή επιχρωμιωμένος. Στα σημεία επαφής με το έδαφος φέρει πλαστικά πέλματα για τη προστασία από εκδορές Έδρα και πλάτη: τα στοιχεία της έδρας και της πλάτης είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με αφρώδες μεταβλητής πυκνότητας 2 επιπέδων για σταδιακή παραμόρφωση. Έδρα και πλάτη καλύπτονται από πλαστικά κελύφη. Εναλλακτικά έδρα και πλάτη από πολυπροπυλαίνιο εμφανές χωρίς επένδυση. Η πλάτη μπορεί να διατεθεί απίσης και με διχτυωτό ύφασμα. Επένδυση : Έδρα και πλάτη επενδύονται: α) με ύφασμα πολυεστερικό 100% και με ύφασμα υψηλής ποιότητας με τα εξής χαρακτηριστικά: Αντίσταση σε τριβή: 90.000 περιστροφές Ακουστότητα BS EN1021 – 1: 2006, BS58520 :2006 Section 4 ανάφλεξη, Cribs μέσου κινδύνου, Class 1 - M1 β) με δερματίνη και δέρμα υψηλής ποιότητας	6		
ΝΤΟΥΛΑΠΑ	Ντουλάπα 80x40x180 με πόρτες και κλειδαριά	1		
ΚΟΥΡΤΙΝΕ Σ ΡΟΛΕΡ	Έγχρωμος μηχανισμός περιστροφής (4,5x5,8 εκατοστά) με αλυσίδα τύπου 320AC, με ειδικές εσοχές για ασφαλή τοποθέτηση στα στηρίγματά του, κατασκευασμένος από χρωματιστό πλαστικό υλικό. Διαθέτει ενσωματωμένο συρταρωτό οδηγό θέσεως που διευκολύνει την τοποθέτηση του. Τα στηρίγματά του είναι πλαστικά έγχρωμα με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή. • Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος έχει διάμετρο 32 χιλιοστά και είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο. • Το κατωκάσι, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, είναι σωλήνας διαμέτρου 22	58 m2		

	χιλιοστών κατασκευασμένος από αλουμίνιο ανοδιωμένο, χρώματος ασημί με ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας. • Οι τάπες του κατωκασιού είναι στρογγυλές, κατασκευασμένες από πλαστικό χρώματος λευκού ή γκρί με χρήση διακοσμητική. • Η αλυσίδα είναι τύπου μπίλιας κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό στο αντίστοιχο χρώμα του μηχανισμού.			
ΚΑΝΑΠΕΣ	Καναπές 1,30x0,70 μαξιλάρια από πολυρουμεθανη διαβαθμισμένης πυκνότητας με επένδυση δερματίνης μεγάλης αντοχής στην τριβή. σκελετός από ξυλεία πευκής και φουρνιστή οξιά στους συνδέσμους (ευρωπαϊκής προέλευσης) Επιλογή από χρωματολόγιο πριν την παράδοση	1		