



ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
70013 Ηράκλειο
Τηλ: 2810 393146

Ηράκλειο 11/01/2021

Αρ. Πρωτ: 180

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης της αίθουσας συνεδριάσεων Κοσμητείας ΣΟΤΕ και των γραφείων νέων μελών ΔΕΠ της Σχολής, με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 15.748,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

• Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑ Ε046 με κωδικό 2020ΣΕ04600072 και τίτλο «Προμήθειες για Εξοπλισμό και Ενεργειακή Αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (π.κ. 2014ΣΕ54600012, 2014ΣΕ54600069)», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υποέργο 7 - Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης στο Ηράκλειο. (πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ007746510 Και εγκεκριμένο με ΑΔΑΜ 20REQ007747004)

• Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412 (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου).

β. **Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810393146 (κ. Αικ. Μανουσέλη)

Τεχνικές Πληροφορίες : κ. Αικ Τσαλίμη . τηλ. 2810393200– email tsalimi@admin.uoc.gr.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την

Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:30,

στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου, κτήριο Διοίκησης Ι, γραφείο 108. Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και θα αποσφραγιστούν την ίδια ημέρα (04/02/2021) και ώρα 13:45.

**Ο Αντιπρότανης
Οικονομικού Προγραμματισμού
Υποδομών & Ανάπτυξης**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

TEMAXIA: 27

- Το κάθισμα να είναι ιδιαίτερος υψηλής εργονομίας – ποιότητας, τροχήλατο, με ενιαίο κέλυφος, μπράτσα και μεσαία πλάτη. Ο σκελετός του καθίσματος να είναι διπλός και ενιαίος και να αποτελείται από:
 - α) τον εξωτερικό σκελετό από επάλληλα φύλλα κόντρα πλακέ οξιάς, πάχους 11mm μορφοποιημένα σε πρέσα υψίσχυνης ακτινοβολίας.
 - β) τον εσωτερικό σκελετό από ενιαίο κοντρα πλακέ οξιάς συνολικού πάχους 12mm πάνω στον οποίο τοποθετείται με κόλα υψηλής αντοχής η διαμορφωμένη και διογκωμένη πολυουρεθάνη.
- Στον παραπάνω εσωτερικό σκελετό να προσαρμόζεται ένα αφρώδες μαξιλάρι διογκωμένης πολυουρεθάνης συνολικού πάχους για την έδρα 80mm και πυκνότητας 40kg/m³, ενώ για την πλάτη πάχους 70mm και πυκνότητας 35kg/m³.
- Το κάθισμα να επενδύεται με δερματίνη ή ύφασμα με επιλογή χρώματος. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας να είναι 54cm πλάτος και 50cm βάθος.
- Τα μπράτσα να είναι από εμφανές χυτοπρεσαριστό μασίφ αλουμίνιο, επενδυμένα στο σημείο επαφής με το χέρι σε δερματίνη ή ύφασμα.
- Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται με ένα μοχλό που βρίσκεται κάτω από την έδρα. Επίσης, να διαθέτει μηχανισμό ανάκλησης (relax), με επιλογή αυτόματης απενεργοποίησης, με τον οποίο να επιτυγχάνεται ενιαία ανάκληση έδρας και πλάτης. Η ρύθμιση αυτή να πραγματοποιείται με μοχλό ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της έδρας. Ο μηχανισμός επίσης να διαθέτει προενταντήρα ο οποίος θα ρυθμίζει την σκληρότητα της ανάκλησης του καθίσματος ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
- Οι μοχλοί ρύθμισης να είναι εύχρηστοι και προσιτοί από τη στάση εργασίας χωρίς να απαιτείται άσκηση σημαντικής δύναμης από τον εργαζόμενο. Κατά τη ρύθμιση του ύψους του καθίσματος να αποσβένονται οι κατακόρυφες δυνάμεις (κραδασμοί).
- Να στηρίζεται πάνω σε μια πεντακτινωτή βάση χυτοπρεσαριστού γυαλισμένου αλουμινίου διαμέτρου 70cm, με δίδυμους τροχούς ασφαλείας που αντέχουν σε 270kg στατικό βάρος, κατάλληλους για όλα τα είδη πατωμάτων. Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης.
- Το κάθισμα πρέπει να καλύπτεται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Το κάθισμα πρέπει να διαθέτει τεστ μηχανικών αντοχών που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα: EN 1335-1:2000 AC:2002, EN 1335-2:2009, EN 1335-3:2009 AC:2009. Καθώς τα πιστοποιητικά αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους) πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά.

ΕΙΔΟΣ 2. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΨΗΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ M90xB45xY210cm

TEMAXIA: 5

- Η βιβλιοθήκη να είναι κλειστή με πόρτες και κλειδαριά ασφαλείας. Να κατασκευάζεται από μοριοσανίδα κατηγορίας E1, επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη με δυνατότητα επιλογής χρώματος (σε συνδυασμό με το τραπέζι συνεδριάσεων).
- Η βιβλιοθήκη να αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους στοιχεία:
 - α) από δύο πλαϊνά, πάχους 18mm.
 - β) από την πλάτη, πάχους 18mm
 - γ) από την βάση, πάχους 18mm.
 - δ) από το καπάκι, πάχους 18mm.
 - ε) από τα ράφια, πάχους 25mm.
 - στ) από τις πόρτες, πάχους 18mm.
- Το κάθε πλαϊνό να φέρει δύο σειρές οπών ανά περίπου 33mm για την στήριξη των (κινητών) ραφιών. Η βάση της βιβλιοθήκης να φέρει τέσσερις ρεγουλατόρους για την οριζοντίωση και σταθερότητα της κατασκευής. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται μέσα από τα κασώματα.
- Η βιβλιοθήκη να διαθέτει τρία κινητά ράφια ρυθμιζόμενου ύψους και ένα σταθερό που θα ενισχύει την στιβαρότητα του σκελετού. Τα στηρίγματα των ραφιών και οι υποδοχές στα πλαϊνά του ερμαρίου να είναι μεταλλικά. Οι πόρτες να στηρίζονται σε ατσάλινους μεντεσέδες.

- Ο τρόπος κατασκευής των βιβλιοθηκών να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.
- Η βιβλιοθήκες πρέπει να καλύπτονται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Το εργοστάσιο κατασκευής του τελικού προϊόντος να διαθέτει επίσης πιστοποίηση κατά FSC-STD-40-004 V2.1. Το υλικό κατασκευής του, (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη) να είναι πιστοποιημένο στο όνομα του εργοστασίου κατασκευής του τελικού προϊόντος κατά CLASS E1, EN ISO 16000-9, EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 15185, EN 15187, EN 13721 και EN 13722. Η βιβλιοθήκη πρέπει να διαθέτει τεστ μηχανικών αντοχών που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα: EN14073-2, EN14073-3, EN14074, UNI8601 και UNI8606. Καθώς τα πιστοποιητικά αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους) πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού.

ΕΙΔΟΣ 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ M180xΒ80xΥ73cm ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 100x60

TEMAXIA: 3

- Η επιφάνεια εργασίας του γραφείου και του συνδεδεμένου βοηθητικού να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης ματ, μεγάλης αντοχής σε τριβές και χαράξεις, με δυνατότητα επιλογής χρώματος.
- Το συνολικό πάχος της επιφάνειας και των πλαϊνών να είναι 25mm ενώ της μετώπης 18mm. Κατά μήκος όλων των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από ABS, πάχους τουλάχιστον 2mm. Όλες οι ακμές και οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες.
- Ο σκελετός του γραφείου να αποτελείται από δυο πλαϊνά με πλάτος ίδιο με αυτό της επιφάνειας του γραφείου, που θα συνδέονται μεταξύ τους με την μετώπη σε εσοχή ανάλογη με το βάθος του γραφείου ώστε να διαμορφώνουν μια βάση σε σχήμα "H" επάνω στην οποία τοποθετείται η επιφάνεια εργασίας. Το κάθε πλαϊνό να φέρει στο κάτω μέρος δυο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του γραφείου.
- Το συνδεδεμένο βοηθητικό να συνδέεται με το γραφείο με ειδικό ισχυρό μεταλλικό σύνδεσμο και στηρίζεται σε πόδι όμοιο με αυτού του γραφείου σε μικρότερη διάσταση.
- Ο τρόπος κατασκευής τους να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.
- Τα γραφεία πρέπει να καλύπτονται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Το εργοστάσιο κατασκευής του τελικού προϊόντος να διαθέτει επίσης πιστοποίηση κατά FSC-STD-40-004 και FSC-STD-50-001. Το υλικό κατασκευής τους (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη) να έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεΐδης, Πιστοποιητικό CLASS E1. Το γραφείο πρέπει να διαθέτει τεστ μηχανικών αντοχών που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα: EN527-1, EN527-2, EN527-3, EN13721 και EN13722.
- Καθώς τα πιστοποιητικά αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους) πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά.

ΕΙΔΟΣ 4. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ M41,5xΒ55xΥ60cm

TEMAXIA: 3

- Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη με τρία συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας. Η κλειδαριά να κλειδώνει όλα μαζί τα συρτάρια και να είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πρώτου συρταριού.
- Να στηρίζεται σε τέσσερις τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο. Να είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ E1).
- Συνολικό πάχος μελαμίνης τουλάχιστον 18mm. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC ή ABS. Τα συρτάρια να κινούνται πάνω σε αθόρυβους μηχανισμούς.
- Η συρταριέρα πρέπει να καλύπτεται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Το εργοστάσιο κατασκευής του τελικού προϊόντος να διαθέτει επίσης πιστοποίηση κατά FSC-STD-40-004 και FSC-STD-50-001. Το υλικό κατασκευής τους (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη) να έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεΐδης, Πιστοποιητικό CLASS E1. Η συρταριέρα πρέπει να διαθέτει τεστ

μηχανικών αντοχών που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα: EN14073-2, EN14073-3, EN14074, UNI9604 και UNI8606.

- Καθώς τα πιστοποιητικά αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους) πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά.

ΕΙΔΟΣ 5. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ

TEMAXIA: 6

- Το κάθισμα να είναι ιδιαιτέρως υψηλής εργονομίας – ποιότητας, με μπράτσα. Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαφόρων χώρων ποικίλης λειτουργικότητας όπως αιθουσών συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, κινηματογραφικών προβολών, μουσικών ακροάσεων, κλπ. Το σχήμα τους να έχει ειδικά σχεδιαστεί, ώστε να εξασφαλίζει το σωστό κάθισμα για τουλάχιστον το 90% των πιθανών χρηστών, με βάση πολλές διαφορετικές ανθρωπομετρικές φιγούρες. Οι καμπυλότητες να ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές για ανατομικό - εργονομικό κάθισμα. Διαστάσεις καθίσματος: Πλάτος έδρας 48cm, Βάθος έδρας 42cm, Πλάτος πλάτης 42cm, Ύψος πλάτης από το έδαφος 78cm.
- Η σκελετός της έδρας και της πλάτης του καθίσματος να είναι από πολυπροπυλένιο ή άλλο ανθεκτικό πλαστικό υλικό, ανατομικά διαμορφωμένο. Πάνω στον σκελετό της έδρας να τοποθετείται αφρώδης διογκωμένη πολουρεθάνη και να επενδύεται εξολοκλήρου με ύφασμα. Κάτω από την έδρα να υπάρχει προστατευτικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο. Πάνω στον πλαστικό σκελετό της πλάτης να τοποθετείται μαξιλάρι πολουρεθάνης με τελική επένδυση σε ύφασμα.
- Η πλάτη του καθίσματος να στηρίζεται πρεσαριστά πάνω σε δύο βραχίονες σχήματος Γ από ατσάλινη σωλήνα διαμέτρου Φ25mm, που θα καταλήγουν κάτω από την έδρα του καθίσματος και θα συγκολλούνται πάνω στην μεταλλική δοκό που συνδέει τα δύο πλαϊνά στήριξης (πόδια).
- Τα πλαϊνά του καθίσματος (πόδια) να είναι μονοκόμματα από κάθε πλευρά, σχήματος Λ, και να είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα ηλεκτροστατικής βαφής, διαμέτρου Φ25mm και πάχους τουλάχιστον 2mm, κατάλληλα διαμορφωμένος έτσι ώστε να σχηματίζει νεύρα για πρόσθετη αντοχή. Τα πόδια να καταλήγουν σε αντλιοθητικά ενισχυμένα πέλματα, κατάλληλα για όλα τα είδη πατωμάτων.
- Το κάθισμα να διαθέτει δύο μπράτσα. Τα μπράτσα να συνδέονται πάνω στο μεταλλικό σκελετό και να είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο χρώματος μαύρου, τριγωνικού σχήματος. Η πάνω τους πλευρά, στο σημείο επαφής με το χέρι του χρήστη, να είναι από ανθεκτικότατο πλαστικό υλικό και να έχει την δυνατότητα να αναδιπλώνεται προς το μέρος του χρήστη αλλά και εξωτερικά.
- Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης.
- Το κάθισμα πρέπει να καλύπτεται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Το κάθισμα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα: EN16139.
- Καθώς τα πιστοποιητικά αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους) πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά.

.....